



<b>Bundesverwaltungsamt</b> Zentralstelle für Zivilschutz		<h1 style="margin: 0;">Typenblatt</h1> <h2 style="margin: 0;">Modul-Feldkochherd auf Anhänger</h2>			FKH 91-M2
ZfZ T ABesch					Stückzahl: 27
Bezeichnung des Fahrzeuges: <b>Anhänger-Küchenfahrzeug</b>					
Fahrzeugtyp: <b>Modul-Feldkochherd 91-M2 auf Sonderanhänger</b> Größenklasse: <b>O 2</b>			Hersteller: <b>Alfred Kärcher GmbH &amp; Co KG.</b> BA-Nr.: <b>1002/03</b>		
					
<b>Fahrgestell</b>	Bauart Anzahl der Achsen Art der Achsen	<b>Selbsttragender Stahlrahmen mit höhenverstellbarer Zugdeichsel und Stützrad</b> <b>1</b> <b>Drehstabfederachse mit Schwinghebeln, Stoßdämpfern und Bremsstrommeln</b>			
<b>Bremsanlage</b>	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	<b>Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik</b> <b>Hand-Feststellbremse</b> <b>Abreibbremse mit Abreißleine</b>			
<b>Räder</b>	Anzahl der Räder/ Reserveräder Bereifung/Felge Reifendruck	<b>2/1 Stück</b> <b>6,50 x 16 C Ganzjahresreifen / Felge 5,50 x 16/6 – 161 - 205</b> 1. <b>5,0</b> 2. ---                      bar			
<b>Elektroanlage</b>	Bordnetzspannung	<b>12/24 V    Anschlußleitung mit 13 / 15 poligem Stecker</b>			
<b>Abmessungen (mm bzw. °)</b>	Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche	L: <b>4285-4400</b> B: <b>2075</b> H: <b>1520</b> <b>300</b> 1. <b>1776</b> 2. ---  vorn:--- hinten: <b>20°</b> <b>450</b>	<b>Gewichte und Lasten (kg)</b>	zul. Gesamtgewicht: <b>1600</b> Leergewicht: <b>1370</b> Nutzlast: <b>230</b> Achslast, leer: 1. ---                      2. --- Achslast, zul.: 1. <b>1600</b> 2. ---	
<b>Fahrleistungen</b>	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul.	<b>80 km/h</b> <b>80 km/h</b>	<b>Zug einrichtung</b>	Zugöse: <b>40 mm Ø, DIN 74 054</b> Kupplungshöhe: <b>585 bis 1030 mm</b> Stützlast: <b>min. 25 kg; max 100 kg</b>	
<b>Aufbau</b>	Kochmodule 115 l Brat-Backmodul Kaminmodul Gerätekästen	Länge: <b>1107</b> Breite: <b>700</b> Höhe: <b>695; 984 mit Kufengestell</b> Länge: <b>1107</b> Breite: <b>700</b> Höhe: <b>695; 984 mit Kufengestell</b> Länge: <b>230</b> Breite: <b>1400</b> Höhe: <b>3200 mit aufgerichtetem Kamin</b> Länge: <b>2060</b> Breite: <b>340</b> Höhe: <b>1020 mit abgeklappten Stützfüßen</b>			
<b>Brenner</b>	Brennerart Betriebsstoff Inhalt Betriebsstofftank Verbrauch je Brenner Heizleistung	<b>Universalbrenner</b> <b>Propan/Butan-Gas</b>  <b>0,5 bis 1,5 kg/h</b> <b>18 kW</b>		<b>Universalbrenner</b> <b>Diesel, leichtes Heizöl</b> <b>6,9 l</b> <b>0,8 bis 1,8 l/h</b> <b>18 kW</b>	
Sonstiges/Fristen                      - siehe Rückseite -			Zusatzausstattung:                      - siehe Rückseite -		

Sonstiges / Fristen		
Sicherheitsprüfung	:	--- Monate
Hauptuntersuchung	:	<b>24</b> Monate
Abgasuntersuchung	:	--- Monate

Zusatzausstattung
<b>4 Universalbrenner</b>
<b>4 Feststoffbrenner, zusammenlegbar</b>
<b>1 Kanister 20 l für Betriebsstoff</b>
<b>1 Auslaufstutzen für Kanister 20 l</b>
<b>2 Kochmodule 115 l, doppelwandig</b>
<b>1 Kochmodul 115 l, einwandig</b>
<b>1 Brat-Backmodul</b>

